



Verfijn Houtteer

Verfijn® Houtteer is een coating op basis van (kunst)hars en is vanwege zijn betere UV-bestendigheid toepasbaar voor bovengrondse objecten zoals schuren, palen, hekwerken e.d. en kan over met bitumen en carbolineum behandelde oppervlakten worden aangebracht.

Verfijn® Houtteer is weerbestendig, snel drogend, vochtregulerend en gemakkelijk te verwerken.

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

Eerst reinigen met water en ammonia.

Goed laten drogen en ondergrond licht schuren.

Verdunning

Verfijn® Houtteer is gebruiksklaar, voor en tijdens gebruik goed doorroeren.

Kan eventueel met maximaal 10-15% terpentijn verdund worden.

Aanbrengen

In lagen met kwast, bokkenpoot, roller of door te dompelen.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 2-4 uur.

De eventuele tweede laag na 5-6 uur aanbrengen.

Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

Rendement

10-12 m² per liter, sterk afhankelijk van de structuur van de te behandelen oppervlak.

Reinigen

Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.