



# Synthetische muurverf

<b>Omschrijving</b>	Is een muurverf voor binnen en buiten, samengesteld op basis van een acrylaatpolymersaat-hars en hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.												
<b>Toepassing</b>	Uitstekend geschikt als renovatieverf op div. ondergronden zoals, minerale pleisterlagen, gips, beton, metselwerk etc.												
<b>Kenmerken</b>	Reukarm en niet vergelend Alkalivast en dampdoorlatend. Ongevoelig voor vorst Uitstekende dekking. Bevat geen water en is derhalve geschikt voor het isoleren van rook en waterlekken, die bij dispersieverven doorslaan.												
<b>Kleur</b>	Wit												
<b>Glans</b>	Mat												
<b>Basisgegevens</b>	<table><tr><td>dichtheid</td><td>: ca. 1,40 kg/l</td></tr><tr><td>volumevast stofgehalte</td><td>: ca. 45 %</td></tr><tr><td>verdunner</td><td>: 9008</td></tr><tr><td>stofdroog</td><td>: ca. 3 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar na minimaal</td><td>: ca. 8 uur</td></tr><tr><td>overschilderbaar maximaal</td><td>: onbeperkt</td></tr></table> <p>De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 90 micrometer.</p>	dichtheid	: ca. 1,40 kg/l	volumevast stofgehalte	: ca. 45 %	verdunner	: 9008	stofdroog	: ca. 3 uur	overschilderbaar na minimaal	: ca. 8 uur	overschilderbaar maximaal	: onbeperkt
dichtheid	: ca. 1,40 kg/l												
volumevast stofgehalte	: ca. 45 %												
verdunner	: 9008												
stofdroog	: ca. 3 uur												
overschilderbaar na minimaal	: ca. 8 uur												
overschilderbaar maximaal	: onbeperkt												
<b>Houdbaarheid</b>	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.												
<b>Conditie</b>	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 5°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauw punt liggen om condensvorming te voorkomen.												
<b>Verbruik</b>	Theoretisch rendement, afhankelijk van de ondergrond 4 - 7 m <sup>2</sup> /ltr.												